

Pflege- und Gebrauchsanweisung für Quarzagglo-Arbeitsplatten

Allgemeine Hinweise

- **Keine heißen Töpfe oder Pfannen auf der Platte abstellen.** Bitte benutzen Sie immer einen hitzefesten Untersatz. Quarzagglo-Platten sind hitzeempfindlich und können sich bei größeren Temperaturschwankungen irreparabel verformen oder sogar durchreißen.
- **Direkte UV-Strahlung vermeiden**, da sich die Farbe der Platte sonst verändern kann. Eine normale Fensterscheibe bietet ausreichenden Schutz vor UV-Strahlung.
- Die Oberfläche von Quarzagglo-Platten ist sehr dicht und nicht porös. Bitte verwenden sie keine Imprägnierungen o.ä., da diese nur schwer zu entfernende Flecken erzeugen.
- Setzen Sie **keine Superabsorber oder Versiegler** zur Steigerung des Glanzes ein.
- Ihre Arbeitsplatte **ist beständig gegen Öle, Kaffee, schwache Säuren oder Wein.** Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise weiter unten.
- Quarzagglo-Platten sind weitestgehend **kratzfest**. Wir empfehlen trotzdem die Verwendung eines Schneidbrettes, da durch die enorme Härte des Materials Messer schneller stumpf werden.
- **Arbeitsplatten mit matten Oberflächen** sind anfälliger für Fingerabdrücke und der Pflegeaufwand ist durch die rauere Oberfläche höher.
- Quarzagglo-Arbeitsplatten sind **nicht begehbar**. Durch große Gewichtseinwirkung können sie durchbrechen.
- **Schonen Sie die Kanten der Arbeitsplatten**, indem Sie vermeiden schwere Gegenstände wie z.B. Töpfe dagegen zu schlagen. Vor allem im Bereich von Beckenausschnitten können durch starke Einschläge die Kanten ausbrechen.

Reinigungshinweise

- **Benutzen Sie unter keinen Umständen:** Fluorwasserstoff, Dichlormethan, NaOH-Ätznatron, Beizmittel, Backofen- oder Abflussreiniger, diese fügen der Oberfläche irreparable Schäden zu.
- Lauge sollten Sie nicht zur Instandhaltung einsetzen. Wenn Lauge länger als 12 Stunden auf der Oberfläche einwirken kann wird diese an Glanz verlieren.
- Alle alkalischen Reiniger mit einem pH-Wert größer als 12 können die Oberfläche beschädigen.

- Trichlorethylen, Aceton und Farblösungsmittel können eingesetzt werden um Flecken zu entfernen, müssen danach aber gründlich mit Wasser abgespült werden.
- Bei der **täglichen Reinigung** genügt das Abwischen mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungs- oder Spülmittel
- Mit einem Kunststoffschaber können Sie **angetrocknete Essensreste** entfernen. Hartnäckige Flecken lassen sich mit einer für Ceranfelder geeigneten Scheuermilch und einem weichen Schwamm wegwischen. Wischen Sie stets mit Wasser nach, um Putzmittelschleier auf der Platte zu vermeiden.
- Zur **professionellen Reinigung** bei versehentlicher Verwendung von Imprägnier- oder Zusatzmitteln kann die Arbeitsplatte mit R55 oder R99 Grundreiniger von Möller Chemie gereinigt werden. Diese Produkte können Sie direkt bei Möller Chemie beziehen.

Reinigungsprodukte verschiedener Hersteller können Sie bei uns beziehen.

Garantiehinweise

- Bei Nichtbeachtung der obigen Hinweise entfällt neben der Gewährleistung auch die Herstellergarantie für das Material!
- Eine 10-jährige Herstellergarantie gibt es für Silestone- und ECO- Material bei einer Registrierung im Internet unter www.silestone.com/de/garantie oder www.ecobycosentino.com/de/garantie spätestens 30 Tage nach Einbau der Arbeitsplatten.
- Garantiebedingungen für Compac-Material finden Sie unter <http://www.compac.es/de/garantias/garantia.aspx>

Sollten Sie für die Registrierung noch weitere Daten zu Ihrem Arbeitsplattenmaterial benötigen kontaktieren Sie uns bitte unter unten genannten Kontaktdaten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Quarzagglo-Arbeitsplatte!

Schlägel Natursteine GmbH
Kurfürstenstr. 33
14797 Kloster Lehnin

Tel.: 03382 / 74 106 – 00
Fax: 03382 / 74 106 – 20

www.schlaegel-natursteine.de
info@schlaegel-natursteine.de